



ELEKTROINDUSTRIE

Kabelverschraubung Polyamid IP 68 PG-Gewinde



Material: Polyamid V0 nach UL 94, Dichtring Neopren

Gewinde: PG-Gewinde

Temperaturbereich: -30 °C bis 100 °C

Schutzart: IP 68 nach DIN 40 362

- bis 5 bar wasserdicht
- halogenfrei
- montagefreundlich
- gute Zugentlastung
- große Klemmbereiche

Größe	Klemmbereich	SW	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
PG 7	3 – 6,5 mm	15	RAL 7035	100	151007
PG 7	3 – 6,5 mm	15	RAL 9005	100	151107
PG 7	3 – 6,5 mm	15	RAL 7001	100	151207
PG 9	4 – 8 mm	19	RAL 7035	100	151009
PG 9	4 – 8 mm	19	RAL 9005	100	151109
PG 9	4 – 8 mm	19	RAL 7001	100	151209
PG 11	8 – 10 mm	22	RAL 7035	100	151011
PG 11	8 – 10 mm	22	RAL 9005	100	151111
PG 11	8 – 10 mm	22	RAL 7001	100	151211
PG 16	10 – 14 mm	27	RAL 7035	100	151016
PG 16	10 – 14 mm	27	RAL 9005	100	151116
PG 16	10 – 14 mm	27	RAL 7001	100	151216
PG 21	13 – 18 mm	33	RAL 7035	50	151021
PG 21	13 – 18 mm	33	RAL 9005	50	151121
PG 21	13 – 18 mm	33	RAL 7001	50	151221
PG 29	18 – 25 mm	42	RAL 7035	50	151029
PG 29	18 – 25 mm	42	RAL 9005	50	151129
PG 29	18 – 25 mm	42	RAL 7001	50	151229
PG 36	22 – 32 mm	53	RAL 7035	25	151036
PG 36	22 – 32 mm	53	RAL 9005	25	151136
PG 36	22 – 32 mm	53	RAL 7001	25	151236



Größe	Klemmbereich	SW	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
PG 42	30 – 38 mm	60	RAL 7035	10	151042
PG 42	30 – 38 mm	60	RAL 9005	10	151142
PG 42	30 – 38 mm	60	RAL 7001	10	151242
PG 48	32 – 44 mm	65	RAL 7035	5	151048
PG 48	32 – 44 mm	65	RAL 9005	5	151148
PG 48	32 – 44 mm	65	RAL 7001	5	151248
PG 13,5	6 – 12 mm	24	RAL 7035	100	151013
PG 13,5	6 – 12 mm	24	RAL 9005	100	151113
PG 13,5	6 – 12 mm	24	RAL 7001	100	151213

Langes Gewinde auf Anfrage.